



www.exel-motor.fr



exel motor® boats

TRAITEMENT MOTEUR - 4/6/8 CYLINDRES TURBO

TRAITEMENT GLOBAL ANTI-FUMÉE HAUT ET BAS MOTEUR
(BATEAU EQUIPE DE 2 MOTEURS)

exel motor® boats est un traitement moteur complet longue durée (200 à 500 heures d'utilisation). exel motor® boats se présente sous la forme de 3 flacons : Le flacon 1 (traitement "choc" du gas oil) et les flacons 2 et 3 (traitement spécifique du lubrifiant) s'utilisent en même temps lors d'une opération d'entretien.

NETTOIE ET PROTEGE

- **Bas moteur** : le circuit de lubrification, dégrasse les gorges et la segmentation basse du moteur.
- **Haut moteur** : la segmentation haute, la chambre de combustion, les injecteurs, le système d'injection et les soupapes pendant 200 à 500 heures d'utilisation.

- Adapté à toutes les technologies d'injection diesel basse et haute pression.
- Diminue les émissions de fumée noire.

PROPRIÉTÉS

- **Désencrasse et protège** complètement le haut et le bas moteur ainsi que les organes polluants.
- **Elimine la surconsommation de carburant** consécutive à l'encrassement du moteur et au dysfonctionnement des injecteurs.
- **Rétablit le bon fonctionnement des injecteurs** et les protège de la corrosion sur le long terme grâce à des agents antioxydants, ramène les émissions polluantes aux normes constructeurs, assure le bon fonctionnement des systèmes de dépollution.

FLACON DOSE 1 (1 L) dans le carburant
(haut moteur), nettoie et protège :

- Pompe à injection.
- Carburateurs.
- Injecteurs (HDI, common rail, injecteurs pompes).
- Soupapes (protection des guides de soupapes).
- Filtres.
- Chambre de combustion.
- Facilite la séparation de l'eau dans le carburant (HDI, common rail).

Et crée un film protecteur et antifriction qui adhère aux surfaces métalliques et limite tous nouveaux dépôts.

FLACON DOSE 2 (250 ML) dans le carter
d'huile (bas moteur), nettoie et protège :

- Segments d'étanchéité.
- Segments racleurs.
- Circuit de lubrification.
- Carter moteur (vilebrequin, coussinets de bielles)...

Et dépose une protection antifriction qui adhère aux surfaces métalliques et limite l'usure.

AVANTAGES

- Réduit la consommation d'huile et de carburant jusqu'à 15%
- Diminue les émissions polluantes et les fumées noires
- Augmente la longévité du moteur et optimise significativement ses performances
- Rééquilibre les compressions du moteur

■ Fabriqué en France